



CARACTERÍSTICAS

Color: Amarilla.

Composición: Caucho sintético y textil de Polyester-Poliamida.

Superficie: Estriada fina de alta resistencia a la abrasión.

Temperatura de Servicio: De -20 °C a + 80 °C

Longitud Standard: 60 m. (hasta 200 m. bajo pedido).

APLICACIONES

- Compresores de aire para obra pública y civil
- Compresores de maquinaria de perforación
- Bombeo de fluidos altas prestaciones
- Aplicaciones altamente resistentes a la abrasión

| | | |
|---------------------|---------|---------------------|
| P. SERVICIO AGUA | = 5 / 3 | P. SERVICIO AIRE |
|---------------------|---------|---------------------|



| Código | Diámetro nominal | | Espesor pared mm. | Peso/ metro gramos | Presión servicio/rotura AIRE bar | Límite tracción de no rotura Kg | Radio curvatura mts |
|--------|------------------|----------|----------------------|--------------------------|---|--|---------------------------|
| | mm. | Pulgadas | | | | | |
| 01200 | 19 | 3/4 | 2,5 | 180 | 20 / 160 | 300 | 0,250 |
| - | 19 | 3/4 | 3,5 | 230 | 20 / 160 | 300 | 0,250 |
| 01201 | 27 | 1 | 3,5 | 235 | 20 / 100 | 750 | 0,250 |
| - | 27 | 1 | 4 | 275 | 20 / 100 | 750 | 0,250 |
| 01203 | 38 | 1 1/2 | 3,5 | 440 | 15 / 75 | 1.200 | 0,650 |
| 01204 | 45 | 1 3/4 | 3,5 | 520 | 15 / 75 | 1.400 | 0,750 |
| 01205 | 52 | 2 | 3,5 | 650 | 10 / 50 | 1.500 | 1,200 |
| *01208 | 65 | 2 1/2 | 4 | 750 | 10 / 50 | 2.050 | 1,250 |
| 01206 | 76 | 3 | 4 | 950 | 10 / 50 | 2.600 | 1,300 |
| 01207 | 102 | 4 | 4 | 1.275 | 10 / 50 | 3.780 | 1,700 |
| *01208 | 127 | 5 | 4 | 1.800 | 10 / 50 | 5.980 | 1,970 |
| *01209 | 152 | 6 | 4 | 2.100 | 10 / 50 | 7.280 | 1,970 |
| *01210 | 204 | 8 | 4,5 | 2.550 | 10 / 50 | 9.320 | 2,250 |